

Nombre de Modelo	QITBB65 G	QITBB75 G	QITBB86 G
Tamaño	65"	75"	86"
<b>Parámetros de la pantalla</b>			
Tamaño diagonal	64.53"	74.52"	85.60"
Tipo de iluminación	Retroiluminación LED	Retroiluminación LED	Retroiluminación LED
Tecnología de visualización	LCD UHD	LCD UHD	LCD UHD
Resolución	3840 x 2160 (píxeles) 16:9	3840 x 2160 (píxeles) 16:9	3840 x 2160 (píxeles) 16:9
Tamaño del Pixel	0.496mm x 0.372mm	0.429mm x 0.429mm	0.4935mm x 0.4935mm
Brillo	450 CD / M <sup>2</sup>	450 CD / M <sup>2</sup>	400 CD / M <sup>2</sup>
Radio de Contraste	1200:1	1200:1	1200:1
Colores de despliegue	1.07 Billones (10bit)	1.07 Billones (10bit)	1.07 Billones (10bit)
Tiempo de respuesta	6 milisegundos	6 milisegundos	6 milisegundos
Angulo de visión	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Tiempo de vida	30,000 horas	30,000 horas	30,000 horas
Saturación color (x% NTSC)	68%	65%	65%
Tipo de chip	MSD8386	MSD8386	MSD8386
CPU	ARM A73+A53, 1.5GHz, Quad core	ARM A73+A53, 1.5GHz, Quad core	ARM A73+A53, 1.5GHz, Quad core
GPU	MaliG51	MaliG51	MaliG51
RAM	3GB DDR4	3GB DDR4	3GB DDR4
ROM	16GB	16GB	16GB
Receptor de control remoto	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo
Pantalla inalámbrica incorporada, permiten que hasta cuatro dispositivos desplieguen imagen de manera simultánea.			
<b>Conectividad de pantalla</b>			
<b>Interfaz Lateral</b>	2 entradas HDMI	2 entradas HDMI	2 entradas HDMI
	1 salida HDMI	1 salida HDMI	1 salida HDMI
	2 entradas USB HID Tipo A	2 entradas USB Tipo A	2 entradas USB HID Tipo A
	Entrada USB Tipo B (Táctil)	Entrada USB Tipo B (Táctil)	Entrada USB Tipo B (Táctil)
	Entrada SPDIF	Entrada SPDIF	Entrada SPDIF
<b>Interfaz Inferior</b>	2 entradas LAN Tipo RJ45	2 entradas LAN Tipo RJ45	2 entradas LAN Tipo RJ45
	Entrada para RS-232	Entrada para RS-232	Entrada para RS-232
	Entrada YPBPR	Entrada YPBPR	Entrada YPBPR
	Entrada AV	Entrada AV	Entrada AV
	Salida AV	Salida AV	Salida AV
	4 salidas de Audio	4 salidas de Audio	4 salidas de Audio
	Entrada de Audio para PC	Entrada de Audio para PC	Entrada de Audio para PC
<b>Interfaz frontal</b>	Entrada para VGA	Entrada para VGA	Entrada para VGA
	2 entradas USB HID Tipo A	2 entradas USB HID Tipo A	2 entradas USB HID Tipo A
	Entrada USB Tipo B (Táctil)	Entrada USB Tipo B (Táctil)	Entrada USB Tipo B (Táctil)
<b>Audio</b>	Entrada HDMI	Entrada HDMI	Entrada HDMI
	2 parlantes posteriores de 15W/8Ω	2 parlantes posteriores de 15W/8Ω	2 parlantes posteriores de 15W/8Ω
<b>Características Ambientales</b>			
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Humedad de operación	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación
Temperatura de almacenaje	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
Humedad de almacenaje	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación	20%~80% Humedad Relativa, sin condensación
Altitud de operación	≤5000 metros	≤5000 metros	≤5000 metros

<b>Consumo de Poder</b>			
Voltaje	AC 110V ~ 240V, 50/60 Hz	AC 110V ~ 240V, 50/60 Hz	AC 110V ~ 240V, 50/60 Hz
Consumo en operación	≤170W	≤400W	≤440W
Consumo en modo espera	<0.5W	<0.5W	<0.5W
Salida de poder para audio	2 x 15W/8Ω	2 x 15W/8Ω	2 x 15W/8Ω
Poder de la OPS	DC 18V/5A	DC 12V/5A	DC 12V/5A
<b>Pantalla Táctil</b>			
Tipo de Vidrio	Vidrio Temperado	Vidrio Temperado	Vidrio Temperado
Grosor del Vidrio	4 mm	4 mm	4 mm
Sensor Táctil	Infrarrojo	Infrarrojo	Infrarrojo
Puntos Táctiles	20	20	20
Tiempo de respuesta	< 10 milisegundos a un punto táctil	< 10 milisegundos a un punto táctil	< 10 milisegundos a un punto táctil
Precisión de ubicación	< 2 milímetros	< 2 milímetros	< 2 milímetros
Precisión de calibración	± 1 milímetro	± 1 milímetro	± 1 milímetro
Capacidad anti reflejante	≥ 80000 Lux	≥ 80000 Lux	≥ 80000 Lux
Interfaz de Comunicación	USB HID Tipo B	USB HID Tipo B	USB HID Tipo B
Sistemas Operativos Compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 OS X 10.10, OS X 10.11, MACOS 10.12, MACOS 10.13, Android y Chrome	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 OS X 10.10, OS X 10.11, MACOS 10.12, MACOS 10.13, Android y Chrome	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 OS X 10.10, OS X 10.11, MACOS 10.12, MACOS 10.13, Android y Chrome
Escritura	Manual o elementos opacos con punta de algodón	Manual o elementos opacos con punta de algodón	Manual o elementos opacos con punta de algodón
<b>Material</b>			
Cubierta de la Pantalla	Marco de Aluminio Carcaza Posterior de Metal	Marco de Aluminio Carcaza Posterior de Metal	Marco de Aluminio Carcaza Posterior de Metal
Color de la Pantalla	Marco negro Carcaza negra	Marco negro Carcaza negra	Marco negro Carcaza negra
<b>Medidas</b>			
Medidas del Producto	Ancho 1506.3 mm Profundidad 96.1 mm Altura 901.3 mm	Ancho 1735.98 mm Profundidad 103.75 mm Altura 1034.52 mm	Ancho 1989.18 mm Profundidad 119.7 mm Altura 1180.22 mm
Medidas del Empaque	Ancho 1660 mm Profundidad 245 mm Altura 1045 mm	Ancho 1880 mm Profundidad 280 mm Altura 1160 mm	Ancho 2140 mm Profundidad 280 mm Altura 1340 mm
Peso Neto	42 Kilogramos	58 Kilogramos	77 Kilogramos
Peso Bruto	57 Kilogramos	75 Kilogramos	99,5 Kilogramos
VESA	600 mm x 400 mm, 4 tornillos M8	600 mm x 400 mm, 4 tornillos M8	700 mm x 400 mm, 4 tornillos M8
<b>Operación</b>			
OSD (On Screen Display)	Menú en pantalla, selección vía botonera frontal o por control remoto IR	Menú en pantalla, selección vía botonera frontal o por control remoto IR	Menú en pantalla, selección vía botonera frontal o por control remoto IR
Sistema	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
<b>Incluye</b>			
	Cable USB Tipo A-B Cable HDMI, Cable AC Control Remoto Dos Plumones con punta de algodón para usar el táctil Montaje VESA para pared con los respectivos tornillos	Cable USB Tipo A-B Cable HDMI, Cable AC Control Remoto Dos Plumones con punta de algodón para usar el táctil Montaje VESA para pared con los respectivos tornillos	Cable USB Tipo A-B Cable HDMI, Cable AC Control Remoto Dos Plumones con punta de algodón para usar el táctil Montaje VESA para pared con los respectivos tornillos